

# RHEOFINISH® 341 M

Agent de démoulage destiné aux planches de préfabrication.  
Emulsion d'huile végétale.

## Description

Le RHEOFINISH® 341 M est un produit blanc laiteux prêt à l'emploi, directement applicable sur les planches de préfabrication.

## Domaines d'application

Le RHEOFINISH® 341 M est particulièrement adapté aux planches de préfabrication utilisées sur presses vibrantes, pour la production de blocs, pavés, bordures ou tout autre produit en béton.

Le RHEOFINISH® 341 M est très efficace sur les supports en bois et en plastique (composite).

Pour une utilisation sur des planches acier, il est conseillé de faire un essai in situ.

## Propriétés

- Effet anti-adhérent facilitant la récupération des produits en béton
- Protection efficace et augmentation de la durée de vie des planches
- Grande facilité de dosage et de pulvérisation
- Haut pouvoir couvrant
- Produit biodégradable non solvanté
- Produit de couleur blanche ne tachant pas le béton
- Amélioration des conditions de travail, produit non dangereux et non toxique

## Caractéristiques

- Aspect liquide blanc laiteux
- Masse volumique à 20°C (MA 002) 0,980 g/cm<sup>3</sup> ± 0,02
- Point éclair > + 100 ° C
- Viscosité dynamique à + 20° C (ITM 2043-2045) 10 mPa.s
- Biodégradabilité ultime à 28 jours > 60 % (Test NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F)

## Mode d'emploi

Le RHEOFINISH® 341 M est une émulsion prête à l'emploi qui s'utilise pure.

L'application peut être faite à l'aide de pulvérisateurs manuels ou par un système automatique de pulvérisation. Le produit doit être appliqué de manière uniforme et sans excès.

## Dosage

Le taux de recouvrement moyen du RHEOFINISH® 341M est de 50 m<sup>2</sup>/litre.

Une pression d'utilisation des appareils de pulvérisation de l'ordre de 4-5 bars donnera une bonne répartition du produit sur la planche.

## Conditionnement

Bidon de 10 L, fût de 210 L, container de 1000 L et vrac.

## Stockage

En emballage d'origine et fermé, le RHEOFINISH® 341 M se conserve 6 mois à compter de la date de fabrication. Stocker le RHEOFINISH® 341 M à une température supérieure à 0°C et inférieure à 30°C. Ne pas stocker le produit dans des récipients en acier galvanisé.

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☹☹
	Hygiène	☹☹☹☹
Environnement	COV	☹☹☹☹
	Biodégradabilité	☹☹☹☹
☹ Critère favorable		☹ Critère défavorable



The Chemical Company

# RHEOFINISH® 341M

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

*Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.*

*En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.*

*Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.*

*L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.*

**BASF Construction Chemicals France SAS**

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes - Lisses - 91017 Evry Cedex  
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 <http://www.basf-cc.fr>