

MEYCO® BSG1

Graisse pour joint de roulement pour roue de coupe de tunneliers.

Description

Le MEYCO® BSG1 est une graisse anti encrassement pour roue de tunneliers. Il protège efficacement le roulement principal et empêche la pénétration d'eau et de terre ainsi que la pénétration de poussières dans le joint de roulement principal de la roue.

Il est formulé pour résister aux pressions élevées de l'eau et du terrain et présente d'excellentes caractéristiques de lubrification, de pompabilité et d'adhérence sur tous types de surfaces.

Le MEYCO® BSG1 est hautement biodégradable et il est à base de matières premières renouvelables.

Propriétés

- excellentes propriétés d'étanchéité
- excellentes propriétés anti-délavage
- excellente adhérence sur tous types de surfaces métalliques ou bétonnées
- excellentes propriétés de pompage et de lubrification
- "biograisse" : entièrement à base de matières premières naturelles ou renouvelables

Caractéristiques Techniques

- | | |
|--|------------------------|
| • Forme | pâte homogène fibreuse |
| • Couleur | noire |
| • Odeur | aucune |
| • Densité [kg/m ³] 20°C | 1200 ±50 |
| • Consistance ISO 2137 [1/10 mm] | 250-280 |
| • Test d'usure 4 billes DIN 51350:5 [mm] | < 0,9 |
| • Délavage à l'eau (+80°C) ISO 11009 [%] | < 7 |
| • Résistance à l'eau DIN 51807/1 | 0 |
| • Compatibilité de l'élastomère d'étanchéité Merkel | approuvée |
| • Point d'éclair (huile de base) | > 285°C |
| • Biodégradabilité (huile de base) CEC-L-33-A-93 | > 90% |

Conditionnement

Le MEYCO® BSG1 est conditionné en fût acier standard de 230 kg.

D'autres conditionnements sont disponibles sur demande et sur commande.

Stockage

Le MEYCO® BSG1 doit être stocké dans ses fûts d'origine fermés, de préférence à une température comprise entre +5°C et +35°C. Dans ces conditions, sa durée de vie est de 12 mois minimum.

Précautions d'emploi

Le MEYCO® BSG1 est un produit inerte et non dangereux. Il est écologique, respecte l'environnement et ne présente aucun risque pour l'utilisateur ou l'environnement. Il est toutefois recommandé d'appliquer toutes les précautions d'usage pour manipuler ce produit (port de lunettes et de gants).



The Chemical Company

MEYCO® BSG1

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande par Internet (www.basf-cc.fr) ou par téléphone (au 01.69.47.50.00).

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes - Lisses - 91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 <http://www.basf-cc.fr>